

Sistema Operativo

Windows CE 6.0

Procesador

Marvell PXA310 Xscale 806 Mhz

Memoria

256MB RAM - 256MB Flash

Comunicaciones

Wi-Fi / RFID

Bluetooth / GPS

Pantalla

3.5" QVGA (240x320), TFT-LCD

Pantalla táctil capacitiva, ultra sensible



Gatillo

Incorporado para uso intensivo de escáner

Sellado

IP65

Resistencia a caídas

2.5 m

Batería

3.7 V, 3.800 mAh

Temperatura ambiente

-15°C a 45°C



Windows CE



Códigos 1D



Códigos 2D



Wi-Fi



RFID



Bluetooth



Sellado



Caídas 2.5m



256MB RAM
256MB ROM

El equipo Unnion Technologies HH05 es diseñado y optimizado para resistir en varios ambientes industriales, tales como Depósitos, Distribución, Manufactura, Retail y más.

Rendimiento destacado

Con un poderoso procesador Marvell PXA310 Xscale 806 Mhz y cuatro núcleos, permite el rendimiento de aplicaciones más robustas a mejor velocidad y eficiencia energética.

Excelente diseño y ergonomía que aseguran robustez y durabilidad

Con una aleación de aluminio y magnesio para fijación de la placa madre y la pantalla LCD a su alrededor el HH05 es el primer terminal con un molde inyectado de doble color para proteger al equipo. La resistencia a

caídas desde hasta 2.5 metros sobre concreto, lo convierten en uno de los equipos más robustos del mercado; además de tolerar temperaturas de hasta -15°C y 45°C.

Conectividad total

Integrado con Bluetooth, Wi-Fi, GPRS/HSPA+ y GPS, soporta el uso en aplicaciones de interior o exterior, tales como Retail, depósito, distribución, servicio en campo y más.

Calidad de clase mundial, garantizada por Foxconn

Fabricado con estándares de clase mundial a cargo de Foxconn, todos los procesos de construcción son realizados bajo estrictos controles de calidad que aseguran precisión y máximo rendimiento.

ESPECIFICACIONES



Rendimiento

Procesador: Marvell PXA310 Xscale 806MHz
Sistema Operativo: Windows CE 6.0
Memoria: RAM 256MB, Flash 256MB,
Micro SD (hasta 32 GB)
Puertos: Puerto de carga Micro USB de grado industrial,
USB 2.0, Puerto Serial, ranura MicroSD/TF.
Batería: 3.7 V, 3.800 mAh
Scanner: Imager 1D/2D
Capacidad de Decodificación:
Simbologías 1D: Code 39, Codabar, Code 128, Discrete 2 de 5,
Interleaved 2 de 5, Code 93, UPC A, UPC EO, EAN 8, EAN 13, MSI,
EAN 128, UPC E1, Trioptic Code 39, Bookland EAN, Coupon Code,
RSS-Limited, RSS-14, RSS-Expanded, etc
Simbologías 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix,
Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec InversePostal
Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal,
Australian Postal, Netherlands KIK Code,
USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal



Comunicaciones

WWAN: GSM: 850/900/1800/1900Mhz
(Opcional) UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100Mhz
WLAN: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0 Low Energy



Incluido con el equipo

Banda Operativa UHF: 840 - 960Mhz
(se configura de acuerdo a lo requerido)
Protocolo: ISO18000-6C/EPC Gen2
Distancia de Lectura: Opción de 2, 5 y 10 metros



Entorno de Usuario

Sellado: IP65
Caídas: 2.5 metros
Temperatura: Ambiente: -10 a 50°C
Almacenamiento: -30 a 60°C
Humedad: 5% - 90%



Características Físicas

Dimensión: 179,50 x 78,18 x 31,02mm
Peso: 370g (batería incluida)
Pantalla: 3.5" QVGA (240x320), TFT-LCD
Pantalla táctil capacitiva, ultra sensible



Accesorios Disponibles

Cuna de carga y transmisión de datos



Regulaciones y Garantía

Certificaciones: CCC, CE, RoHS, FCC, IP67, ISO9001
Garantía: 1 año de garantía de fábrica

APLICACIONES



www.unniontech.com
info@unniontech.com
Dirección 1942 NE 48 St Suite 6404 Miami FL 33181, USA
Teléfono (001) 3056000490

UNNION
Technologies