

AP360e y AP362e (AP-Series) Aplicadores de Etiquetas



AP362e
LABEL APPLICATOR

Los aplicadores de etiquetas de las Series-AP de Primera son la solución perfecta para el etiquetado semi-automático de envases cilíndricos así como también de muchos envases cónicos, incluyendo botellas, latas, jarras y tubos.

De armado rápido y fácil de utilizar, tan solo:

1. Posicione las guías
2. Coloque el contenedor en la máquina
3. Presione el interruptor de pie y la etiqueta quedará aplicada

El brazo de presión incorporado hace que las etiquetas sean aplicadas firmemente y sin arrugas.

Con un aplicador de etiquetas de las Series-AP, podrá aplicar etiquetas en forma más rápida y eficaz, ayudando a acelerar su producción y a vender más productos !



PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

Aplique las etiquetas de forma rápida y precisa

Con un aplicador de etiqueta de las Series-AP, podrá aplicar etiquetas con una velocidad de hasta 1200 por hora. Las etiquetas se aplican perfectamente y sin arrugas, dando a su producto una imagen altamente profesional.

Los aplicadores de etiquetas de las Series-AP son un accesorio ideal para las impresoras de etiquetas de Primera de las Series-LX o las Series-CX. Los aplicadores también pueden aplicar etiquetas producidas por otras impresoras flexográficas, off-set o digitales.

Disponible en dos modelos



El AP360e es el modelo base. Es veloz y aplica exactamente una etiqueta a la vez.



El AP362e es un modelo más avanzado. Puede aplicar una o dos etiquetas diferentes a un solo envase. Incluye un contador LED y memoria para hasta 9 etiquetas para la parte anterior y posterior

Características

- » Armado veloz y de fácil operación
- » Aplique de forma precisa una etiqueta (AP360e) o hasta dos etiquetas (AP362e) y con espaciado variable
- » Rápidas – las etiquetas se aplican a una velocidad de (135 mm) por segundo, hasta 1200 envases por hora
- » Tamaño compacto – ideal para la mayoría de los escritorios y mostradores
- » Diseño profesional – uno de los únicos aplicadores de etiquetas semi-automáticos disponibles con certificados de seguridad y emisiones UL, CSA y FCC
- » Fuerza industrial – construido con hojas de metal y acero resistentes de larga duración

Especificaciones técnicas del aplicador de etiquetas AP360e

Ancho del envase:	25,4 mm a 238 mm
Diámetro del envase:	15 mm a 170 mm
Forma del envase:	Cilíndrico y muchas formas conicas
Diámetro del rollo:	Hasta 203 mm
Ancho del rollo:	25,4 mm a 213 mm
Diámetro interior del rollo:	51,8 mm a 76,2 mm
Características Eléctricas:	12VDC, 5.0A
Requerimientos Eléctricos:	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificaciones:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Peso:	7,26 kg
Dimensiones:	340 mm ancho x 226 mm alto x 328 mm profundidad
Espacio entre etiquetas:	Recomendado: 3,175 mm – 6,3500 mm (1/8" – 1/4")
Tipo de etiqueta:	Se recomienda troquelada sin matriz. Se pueden usar etiquetas transparentes
Grosor del respaldo:	2 mil – 10 mil (la suavidad puede afectar la alimentación – un respaldo que es resbaloso o muy fino puede que no ruede a través de los rodillos de alimentación)
Grosor etiqueta + adhesivo:	5 mil – 15 mil *
Dirección de enrollado:	Hacia afuera - Vea la tabla de posición abajo (Posición 3 o 4 para la mayoría de los envases)

*Nota importante: La maleabilidad/flexibilidad/rigidez de la etiqueta también es un factor. Si la etiqueta es muy flexible, sin importar el grosor, podrá causar arrugas o puede que no se despegue del respaldo al pasar por el punto de despegue. Las etiquetas de polipropileno, poliéster o vinilo tienden a ser más flexibles que las de papel. Si piensa que su material es muy flexible, es recomendable hacer una prueba con el material y con el contenedor antes de comprar grandes cantidades.



Los aplicadores de etiquetas de las Series-AP son el accesorio perfecto para las impresoras de etiquetas color LX500e y LX1000e/LX2000e de Primera.

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden / Germany
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
<http://primeralabel.eu>
<http://primera.eu>
E-mail: sales@primera.eu