

Interface

Bluetooth 4.0

Batería

Ion de Litio de 1000mAh

Distancia de Transmisión

10 metros

Compatibilidad

Dispositivos Android y Windows



Códigos 1D



Códigos 2D



Bluetooth



Compatibilidad con Android y Windows



Caídas 1.5m

El RS20 de Union Technologies es un lector portable Bluetooth 4.0, de diseño compacto y elegante.

El nuevo scanner de anillo permite mejorar la eficiencia operativa en su almacén, depósito o comercio. El usuario podrá manipular cajas u objetos de gran tamaño sin necesidad de dejar el equipo para poder hacerlo.

De construcción sólida y duradera, es un dispositivo diseñado para ser utilizado en condiciones demandantes.

Equipado con un scanner Imager de Área con gran capacidad de lectura. Los códigos de barras deteriorados ya no serán un problema el escáner permite leer los códigos fácilmente.

El RS20 es un lector inalámbrico de fácil sincronización contra dispositivos móviles, tales como Tablets, Smartphones y Notebooks, así como PC's. Compatible con sistemas operativos Android y Windows.

El nuevo RS20 de Union Technologies es el complemento ideal para nuestro equipo WT40 Rugged Wearable.

ESPECIFICACIONES



Características Generales

Tipo de escaneo: Imager de área
Velocidad de escaneo: 30 lecturas por segundo
Resolución: 640 x 480
Ángulo de escaneo: $\pm 360^\circ \pm 45^\circ \pm 45^\circ$
Luz Indicadora: Led
Durabilidad del Gatillo: 1 millón de toques
Compatibilidad: Dispositivos Android y Windows
Simbologías: Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 16K, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPCE



Comunicaciones

Bluetooth: 4.0 Low Energy
Distancia de Transmisión: 10 metros



Entorno de Usuario

Caídas: 1.5 metros a concreto
Temperatura: Operativa: -10 a 50°C
Almacenamiento: -20 a 70°C
Humedad: 5% - 95% sin condensar



Energía

Batería: 1000mAh
Tiempo de carga: 3.5 horas
Fuente de voltaje: $\pm 3.3V DC \pm 5\%$
Duración de batería en modo operativo: Más de 8 horas



Características Físicas

Dimensiones: 66 x 44 x 24mm
Peso: 60 gramos
Color: Negro



Garantía

1 año de garantía de fábrica

APLICACIONES



www.unniontech.com
info@unniontech.com
Dirección 1942 NE 148 St Suite 6404 Miami FL 33181, USA
Teléfono (001) 3056000490

UNNION
Technologies