

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ZEBRA TABLETAS ROBUSTA:
XC6



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Zebra XC6 Tableta Robusta

Tableta Especificaciones

XC6 DMSR (Dual Mode Sunlight Readable)

DURABILIDAD	
Resistente a Caídas	MIL-STD-810G - Prueba de caídas 7' (2.1m) sobre madera contrachapada
Áreas Peligrosas	UL 1604 y ATEX
Ingreso	IP67 (Agua, polvo y salpicaduras)
Interno	Marco interno de aleación de magnesio
Externo	Protectores de esquinas duraderas
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
SISTEMAS OPERATIVOS	<ul style="list-style-type: none">Windows® Pro 10, 64-BitWindows® 8.1 Pro, 64-Bit*Windows® 7 Professional, 64-Bit, 32-Bit* * Disponible a través de derechos de actualización desde Windows® 10
PROCESADOR	<ul style="list-style-type: none">i5-4300U 1.9 GHz (2.9GHz Turbo Boost)Opcional para pedidos de volumen, Hecha bajo pedido: i7-4650U 1.7 GHz (3.3GHz Turbo Boost)
MEMORIA	<ul style="list-style-type: none">4 GB DDR3L (1600 Mhz)Expandible hasta 16GB DDR3L (1600 MHz)Compartimento accesible al usuario
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">Hi-Perf 128GB SSDsSSD duales opcionales para 256 GBConfiguración CAC: 240GB de almacenamiento estándar, expandible hasta 480GBAccesible al usuario / Doble unidad de cartucho removibleCapacidad RAID 0,1 (con unidades de doble SSD)Desempeño de Ancho de Banda SATA 6GBPSAlmacenamiento adicional con MicroSD
PANTALLA	<ul style="list-style-type: none">Tamaño/Resolución: Pantalla de 10.4" XGA LED IPS (1024 x 768)Retroiluminación: Retroiluminación de 1300 NITS (La más alta disponible), Legible bajo la luz solarRelación de Contraste: 600:1Otras Características: Pantalla IPS: Colores vivos con mayor contraste, Sensor de Luz Ambiental (ALS), compatible con NVISCono de visualización de 178°Gráficos: Gráficos Intel HD Móviles GT2-4400Entrada Táctil: Modo Dual de detección automática al toque de 10 dedosPantalla Resistente: Entrada Táctil no se afecta por los guantes o los ambientes húmedosLápiz / Digitalizador: Entrada de Lápiz Activo
CÁMARA	<ul style="list-style-type: none">Cámara de 5 megapíxeles con capacidad de código de barrasCámara de 720P HD integrada (frontal)



COMUNICACIONES INTEGRADAS	<ul style="list-style-type: none">WLAN: 802.11ac (Intel 7260)WWAN: Configuración AT&T LTE integrada: Sierra Wireless EM7355 o EM7305GPS: 2M Opcional o Antena GPS Sub-MetroBluetooth 4.0LAN: 10/100/1000 Gigabit EthernetOtro: Rango de Radio Programable (Inalámbrico Encendido/ Apagado)
PUERTOS	<ul style="list-style-type: none">USB 3.0 x 2RJ-45 10/100/1000 LANConector de MicroSD & MicroSIMPuerto serial de 9 pines (RS232 / RS422 / RS485) (estándar VGA o HDMI-Out opcional)Combinación Audífono / altavoz y micrófono JackPuerto de expansión patentado XPL para fijación de GPS (arriba) y opción de acoplamiento inalámbrico (lateral)Conector de AcoplamientoDC IN (12 - 20 VDC)
COLABORACIÓN	<ul style="list-style-type: none">Altavoces estéreo con audio de alta definiciónAnulación de ruido del micrófonoCámara de 5 megapíxeles con capacidad de código de barrasCámara de 720P HD integrada (frontal)
DURACIÓN DE LA BATERÍA & CARGA	<ul style="list-style-type: none">Batería de 10-Cell Li-Ion de duración prolongada (77.4 WHr)Hasta 8.5 Horas de Duración de la BateríaRemovible por el usuarioCapacidades de intercambio en TibioAuto-Sensor 100-240 V, 50-60 HzFuente de Alimentación Externa 19 VDC
DIMENSIONES/ PESO	<ul style="list-style-type: none">11.2" (284.4 mm) x 8.25" (209.5 mm) x 1.6" (40.7 mm) (Anchx Altox Profundidad)5.4 lbs (2.4 Kg)
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">TPM 1.2Ranura de bloqueo de cable Kensington®Lector de Huella DigitalMódulo de lector CAC (Opcional)Otro: Intel VPro, AMT 9.5Opcion de Agente Computrace

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ZEBRA TABLETAS ROBUSTA:
XC6

XC6 Tableta Especificaciones (continuado)

OTRAS CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">• Botones programables de aplicación, Botón de Encendido / Reanudar, Botón de reinicio, Orientación de la pantalla
------------------------------	--

INDICADORES DE ESTADO	<ul style="list-style-type: none">• Energía, Carga/DC-In, SSD LEDs
------------------------------	--

SOFTWARE

SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none">• Camera Xplore (Foto y Video)• Administrador de Conexión
-----------------	--

GARANTÍA

GARANTÍA	<ul style="list-style-type: none">• Garantía limitada Estándar de 3 años• Opción de garantía extendida 4 y 5 años disponibles
-----------------	--

ESPECIFICACIONES, PRUEBAS Y ESTÁNDARES

PRUEBAS DE INGRESO IEC	<ul style="list-style-type: none">• IEC (60529) Pruebas de Ingreso al Estándar IP67
-------------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD ROBUSTA	<ul style="list-style-type: none">• Chasis de Magnesio / Marco de fortaleza industrial• MIL-STD-810G• Caída en Tránsito – en funcionamiento: 7' (2.13 M) caída directa en madera prensada sobre concreto mientras el sistema está en funcionamiento, 26 caídas• Caída en Tránsito – en funcionamiento: 4' (1.22 M) caída directa en concreto mientras el sistema está en funcionamiento, 26 caídas• Ingreso: Probada contra Ingreso IEC (60529) a un Están dar de IP67 (CAC: IP65); Resistente a sumersión, Hermética al Polvo• Vibración: integridad mínima, vibración del vehículo, vibración del camión en autopistas de USA.• Lluvia torrencial: 4" / Hora (101,6 mm / hora), vientos de 40 millas por hora, 30 minutos por cada lado• Tempestad de arena y polvo: Vientos de 30 MPH, 30 minutos• Niebla Salina: 5% Exposición Salina, 48 Hr de Exposición• Atmósfera explosiva: HazLoc• Otras Características: Impermeabilidad de Pistón, Cartucho SSD Robusto• Otras Pruebas: Funcional y Pruebas de Choque, Contaminación por Fluidos, Hongos
--	---

MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">• Certifié MIL-STD-810G• Température en fonctionnement : de -34° C à 60° C• Démarrage à froid : -20°C• Température de stockage : de -51° C à 71° C• Humidité : 3% à 95% sans condensation• Amplitude thermique : de -51° C à 71° C• Altitude: 15 240 m en fonctionnement• Autres tests: Radiation solaires
-----------------------	---

CERTIFICACIONES REGULADORAS Y DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Emisiones: FCC Parte 15, CE Mark EN55022 (CISPR22) Clase B, E-Mark (xDock), EN 61000-3-2, CSA ICES-003, Edición 5• Inmunidad: EN55024, EN61000-3-3• Seguridad: En conformidad con UL y EN60950-1 2da Ed, ATEX Zona 2/ Categoría 3, UL 1604 (ANSI/ISA 12.12.01-2012, CSA C22.2 No. 213-M 1987 (R2008)) Certificado Class I/Div II (Z: A, B, C, y D)
---	--

MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">• ROHS, Programa de Reciclaje
-----------------------	---

XC6 DM (MODO DUAL)

DIFERENCIAS CON LA XC6 DMSR	<ul style="list-style-type: none">• Configuración CAC no disponible• GPS Opcional utiliza modulo acoplable en la parte superior• La pantalla no es legible bajo luz solar directa, no tiene visibilidad de 178°
------------------------------------	---

XC6 DML (MODO DUAL LITE)

DIFERENCIAS CON LA XC6 DMSR	<ul style="list-style-type: none">• Procesador: Intel Celeron 2980U 1.60Ghz- Opción i7 no disponible• Almacenamiento del Sistema: Estándar 64GB SSD, expandible a 128GB• Configuración CAC no disponible• Gráficos Móviles Intel HD• La pantalla no es legible bajo luz solar directa, no tiene visibilidad de 178°• GPS Opcional utiliza modulo acoplable en la parte superior
------------------------------------	---

XC6 DMCR (MODO DUAL SALA LIMPIA)

DIFERENCIAS CON LA XC6 DMSR	<ul style="list-style-type: none">• Opción de Procesador i7 no disponible• Configuración CAC no disponible• La pantalla no es legible bajo luz solar directa, no tiene visibilidad de 178°• Puerto de Expansión XPL patentado – Lateral solamente• No ha sido probada para: Caída en Tránsito, Vibración, Lluvia Torrencial, Tormentas de Arena y Polvo, Niebla Salina, Funcional y Choque, Contaminación por Fluidos u Hongos, Altitud, Radiación Solar• Temperatura de Funcionamiento: - 4° F a 95° F (-20° C a 35° C)• Choque de Temperatura: -60° F a 122° F (-51° C a 50° C)
------------------------------------	---

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



NA and Corporate
Headquarters
+1 800 423 0442

inquiry4@zebra.com
Asia-Pacific
Headquarters

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com
EMEA Headquarters

zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com
Latin America