

ESPECIFICACIONES BR200BT

ESCANEO

Fuente de luz	617 nm visible red LED
Sistema Óptico	Linear CCD array
Profundidad de Campo	35 – 315 mm
Resolución	4 mil
Impresión de contraste	30% @ UPC/EAN 100%
Rango de escaneo	330 scans per second
Indicador	Beeper and 3-color LED
Programable	Beeper tone & volume
System Interface	Bluetooth wireless

ELECTRICIDAD

Batería	3.7V, 850 mAh, Li-ion rechargeable battery
Vida de la batería	100 hours at 5 scans per minute

COMUNICACIÓN

Wireless	Bluetooth 4.0 dual mode Class 1 compliance, SPP/HID profile
----------	---

REGULACIÓN

EMC	CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI
-----	-------------------------------------

MECÁNICA

Dimensiones	147.0 × 62.0 × 114.5 mm (device only); 176.4 × 101.6 × 133.6 mm (with cradle)
Peso	210 g (with battery); 500 g (with cradle)
Interface	Field replaceable, standard 3M straight

AMBIENTE

Temperatura Operativa	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C – 60°C (14°F – 140°F)
Humedad	5% – 95% RH (non-condensing)
Nivel de Luz	Max 100,000 Lux
Golpes / Caídas	Designed to withstand 1.2M drops
Sellado Ambiental	IP43 rated sealing

CÓDIGOS DE BARRA

UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen