

ZONA 1/21**IS910.1**

La IS910.1 es la tablet ATEX para uso en zonas 1/21. Con su pantalla de 8" la tablet es altamente robusta, potente y ofrece muchas ventajas técnicas: Batería de 8.400 mAh, procesador Qualcomm Snapdragon 2 GHz, NFC, Android™ 8.0 etc.

» Por favor diríjase a nuestro sitio web para encontrar información más detallada y un listado de accesorios compatibles. » i.safe MOBILE e i.safe MOBILE logo son marcas registradas de i.safe MOBILE GmbH. El logo de Android, Google™ y Google Play™ Store son marcas registradas de Google, Inc. El robot de Android ha sido reproducido o modificado a partir de trabajo creado y compartido por Google™ y utilizado de acuerdo a los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution License. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas y copyrights son de la propiedad de sus respectivos dueños.
©2018 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados | Exceptuando errores de impresión, erratas y modificaciones | 1016MD02REV01_ES »

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Certificación ATEX:
Ex-zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIC T135°C
Db IP6X



Certificación IECEx:
Ex-zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIC T135°C Db IP6X



Aprobado para Norte
América:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Intrínsecamente segura



Aprobado para Rusia:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIC T135°C Db X
IP64



Android 8.0



GSM:
850/900/1800/1900MHz
WCDMA:
900/1800/2100 or
850/1900/2100MHz
LTE-FDD EU: B1/B3/B7/
B20/B28
LTE-FDD US: B2/B4/B7/B17
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD: B34/B39



2,4 GHz: Wifi IEEE 802.11
b/g/n



Bluetooth® 4.1 LE



Tamaño:
235x154x23 mm,
Peso: 880 g



Memoria Externa
microSD hasta 32 GB



Qualcomm Snapdragon
625 (MSM8953), 2 GHz,
3 GB RAM
32 GB Memoria interna
24 GB accesible



Near Field
Communication



Puerto de carga
magnética



2 cámaras:
8 MP cámara trasera
5 MP cámara frontal



Botón SOS

OTRAS ESPECIFICACIONES



Estanca: soporta hasta 1h
a 2 m, impermeable al
polvo y micropartículas



Tolera temperaturas
entre -20 °C to 60 °C



8" (20.32 cm) Full HD
RugDisplay-Glass multi
táctil capacitivo con una
resolución de
1200 x 1920 pixeles



Puede ser utilizado con
guantes



Batería de 8.400 mAh



GPS, AGPS, Glonass,
BeiDou



Localización, aceleración,
gravedad, aceleración
lineal, giroscopio, luz
ambiental, sensor de
temperatura, humedad
presión, proximidad
y sensor magnético



Push-To-Talk (PTT)
(aplicación opcional
necesita un proveedor
del servicio)



Loneworker protection
LWP compatible
(aplicación opcional
necesita un proveedor
del servicio)

CONTENIDO

Tablet con batería integrada, cargador, cable USB i.safe PROTECTOR 2.0,
cable USB i.safe PROTECTOR 3.0, guía de inicio rápido e instrucciones de
seguridad.