

ZKBio610 Series

Terminal POS inteligente biométrico All-in-One



Características

- Procesador de cuatro núcleos Intel® Celeron J1900 de 2,0 GHz de bajo consumo
- Pantalla completamente plana sin bisel de 15 "con PCAP touch
- Varias interfaces de E / S para periféricos
- Estándar con 2G RAM y 32G SSD
- MSR de 3 pistas opcional, VFD adjunto y pantalla del cliente de 12,1 "
- Instalación y mantenimiento más rápidos
- Procesador Intel® Core™ i3 o i5 opcional
- Soporte de doble bisagra, soporte de mesa y montaje VESA estándar

Opcional



Lector de tarjetas de banda magnética



2da pantalla LCD



Escáner de código de barras



Mifare/RFID



Impresora térmica



Cajón de efectivo



Pantalla de cliente VFD



Verificación de huellas

Especificaciones

Nombre del modelo	ZKBio610	ZKBio630	ZKBio650
Sistema			
Procesador	Procesador Intel® Celeron J1900 de cuatro núcleos (2,0 GHz)	Procesador Intel® Core ™ i3 (1,7 GHz)	Procesador Intel® Core ™ i5 (1,6 GHz hasta 2,6 GHz)
Memoria del sistema	2GB estándar, DDR3L 1333MHz (Max. 8GB)		
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata estándar de 32 GB, 1 HDD de 2,5 "/SSD de 2,5"		
SO compatible	Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux		
Audio	Realtek ALC662		
Pantalla y toque			
Tipo	LCD TFT de 15 ", retroiluminación LED		
Resolución	1024x768		
Pantalla táctil	Capacitiva proyectada o resistiva analógica de cinco cables		
Pantalla del cliente	LED (tubo digital 8C)		
Puertos de E / S externos			
VGA	1*DB-15		
USB	5*USB2.0, 1*USB3.0		
Scerial	1*RS232 (Max. 4pcs)		
LAN	1*RJ45		
Audio	1 * salida de línea		
Energía			
Fuente de alimentación	Adaptador 12V DC 5A		
Ambiental físico			
Temperatura de funcionamiento	0 ° C ~ 35 ° C a 20% -80% de humedad		
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C ~ 55 ° C a 20% -80% de humedad		
Certificación	CE, FCC		
Color	Negro		
Opciones y periféricos			
Segunda pantalla	12.1" TFT LCD		
Pantalla del cliente (VFD)	VFD (2 * 20 líneas)		
MSR	3 pistas		
Huella	Lector de huellas digitales USB (SLK20R)		

