

LP4208T LP4306T

IMPRESORA DE ETIQUETAS DE ESCRITORIO



Método de impresión
Transferencia Térmica
y Térmica Directa

Ancho máximo de impresión
104 mm (4,09")
106,7 mm (4,2")

Resolución
8 puntos/mm (203 dpi)
12 puntos/mm (300 dpi)

Velocidad de impresión
8"/s (203 mm)
6"/s (152 mm)

Interfaces
USB 2.0
Host USB 2.0, para escáner
o teclado de PC
Ethernet 10/100 Mbps

Lenguaje de impresión
Compatible con TSPL, EPL,
EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL

Opcionales
Cortador de guillotina
Pelador automático
Wi-Fi
Bluetooth 4.2



Impresora de Etiquetas



Ethernet/Red



8"/s (203 mm)



Wi-Fi
(opcional)



Bluetooth
(opcional)



Unnion Technologies presenta las impresoras térmicas de escritorio LP4208T y LP4306T, una solución robusta, versátil y de muy alta velocidad, con impresión de hasta 8" por segundo, ideal para entornos de alta demanda. Su construcción en doble capa de ABS garantiza estabilidad y durabilidad.

Equipadas con procesador ARM9 de 32 bits, 128 MB de SDRAM y 128 MB de memoria Flash, soportan transferencia térmica y modo térmico directo con conmutación automática, permitiendo imprimir etiquetas con o sin soporte.

Ofrecen conectividad flexible (USB, RS232, Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi), Host USB para impresión independiente y compatibilidad con Windows, Mac y Linux, además de BarTender.

Ideales para POS, etiquetado, inventarios, envíos, salud y aplicaciones de oficina.

LP4208T

LP4306T

IMPRESORA DE ETIQUETAS DE ESCRITORIO

Características generales

Método de impresión: Transferencia Térmica y Térmica Directa

Lenguaje de impresión: Compatible con TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL

Resolución: 8 puntos/mm (203 dpi)/12 puntos/mm (300 dpi)

Ancho máximo de impresión: 104 mm (4,09")/106,7mm (4,2")

Velocidad máxima de impresión: 8"/s (203 mm) /6"/s (152 mm)

Longitud máxima de impresión: 15.000 mm (600")
6.800 mm (267,7")

Procesador: 400 MHz, 32 bits, ARM9

RAM: 128 MB de SDRAM

ROM: 128 MB de memoria Flash

Fuentes Soportadas

Código de barras 1D

Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 (subconjuntos A, B, C), UPC-A, UPC-EUCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, , ITF14, MSI Pleassy, Código postal, Telepen

Código de barras 2D

Código QR, Micro Código QR, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Código Aztec, Matriz de Datos

Rotación

Admite fuentes y códigos de barras con rotación de 0, 90, 180 y 270 grados

Interfaces

USB 2.0

Host USB 2.0, para escáner o teclado de PC

Ethernet 10/100 Mbps

Sensores

Sensor de cabezal abierto

Sensor de cinta agotada

Sensor reflectante (móvil)

Sensor transmisivo (móvil)

Opcionales

Cortador de guillotina

Pelador automático

Wi-Fi

Bluetooth 4.2

Insumos

Tipo de medio: Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico

Ancho de etiqueta: 20~118 mm (0,7" ~ 4,6")

Grosor de etiqueta: 0,06~0,254 mm (2,36~10 mil)

Diámetro del núcleo de etiqueta: 25 mm ~ 40 mm (1" ~ 1,57")

Capacidad del rollo de etiqueta: 127 mm (5") de diámetro exterior

Ancho de ribbon máximo: 110 mm (4,3")

Características Físicas

Dimensiones: 280 mm x 190 mm x 198,3 mm

Peso: 2,7 kg

Material: Plástico ABS de doble capa

Panel: 1 interruptor de encendido, 1 botón (Alimentación)
5 LED (En línea, Error, Cinta, Wi-Fi/Bluetooth, Estado de comunicación)

Energía

CA 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz

Características Ambientales

Temperatura

Funcionamiento: 5 a 40 °C

Almacenamiento: -40 a 60 °C

Humedad: 10 a 90 % sin condensación

Regulación

Ambiental: RoHS, REACH, WEEE

