

LPI4208 LPI4306

IMPRESORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS



Método de impresión
Transferencia Térmica
y Térmica Directa

**Ancho máximo de
impresión**

104 mm (4,09")

108 mm (4,25")

Resolución

203 dpi (8 puntos/mm)

300 dpi (12 puntos/mm)

**Velocidad de
impresión**

8"/s (203mm)

6"/s (152 mm)

Interfaces

USB 2.0

USB Host para escáner
o teclado

Ethernet 10/100 Mbps

RS-232 Serial

Wi-Fi (opcional)

Bluetooth 4.2 (opcional)

Lenguaje de impresión

Compatible con TSPL, EPL,

EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL



**Impresora Industrial
de Etiquetas**



Ethernet/Red



**Wi-Fi
(opcional)**



**Bluetooth
(opcional)**



Union Technologies presenta las impresoras Industriales de etiquetas LPI4208 y LPI4306, una solución robusta, eficiente y de alto rendimiento para la impresión confiable de etiquetas en entornos exigentes.

Con una construcción metálica robusta y una mecánica basada en engranajes sin necesidad de correas, las impresoras LPI4208 y LPI4306 logran una especial robustez para la máxima confiabilidad.

Incluye de forma standard interfaces USB, Ethernet y Serial de forma que logre la conectividad deseada sin necesidad de pagar más por eso. Opcionalmente puede incluir interfaces inalámbricos Wifi y Bluetooth.

LPI4208

LPI4306

IMPRESORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS

Características generales

Método de impresión: Transferencia Térmica y Térmica Directa

Lenguaje de impresión: Compatible con TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL

Resolución: 203 dpi (8 puntos/mm) / 300 dpi (12 puntos/mm)

Ancho máximo de impresión: 104 mm (4,09") / 108 mm (4,25")

Velocidad máxima de impresión: 8"/s (203mm) / 6"/s (152mm)

Longitud máxima de impresión: 15.000 mm (600") / 6.800 mm (264,7")

Procesador: 400 MHz, ARM9

RAM: 128 MB de SDRAM

ROM: 128 MB de memoria Flash

Fuentes Soportadas

Código de barras 1D

Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 (subconjuntos A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, ITF14, MSI Pleassy, Código postal, Telepen

Código de barras 2D

Código QR, Micro Código QR, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Código Aztec, Matriz de datos

Rotación

Admite fuentes y códigos de barras de 0, 90, 180 y 270 grados

Interfaces

USB 2.0

USB Host para escáner o teclado

Ethernet 10/100 Mbps

RS-232 Serial

Sensores

Sensor transmisivo de espacio (posición ajustable)

Sensor reflectante de marca negra (posición ajustable)

Sensor de cabezal abierto

Sensor de fin de cinta

Sensor de fin de etiqueta

Opcionales

Cortador de guillotina

Pelador automático

Wi-Fi

Bluetooth 4.2

Insumos

Tipo de medio: Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico (enrollado hacia el exterior).

Ancho de etiqueta: 20 ~ 120 mm (0,78" ~ 4,72")

Grosor de etiqueta: 0,06~0,254 mm (2,36~10 mil)

Diámetro del núcleo de etiqueta: 25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")

Capacidad del rollo de etiqueta: 203 mm (8") de diámetro exterior

Ancho de ribbon: Máx.115 mm (4,5")

Características Físicas

Dimensiones: 439 mm x 260 mm x 335 mm

Peso: 12.8 kg

Material: Metal

Panel: Botonera con indicadores LED

Energía

CA 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz

Características Ambientales

Temperatura

Funcionamiento: 5 a 40 °C

Almacenamiento: -40 a 60 °C

Humedad: 10 a 90 % sin condensación

Regulación

Seguridad: Clase A de FCC, Clase A de CE, CCC, BIS, CB

Ambiental: RoHS, REACH, WEEE

